

# 語音警告報知器

## LK-V01

警戒、警告、導引等語音報知




### 產品特性

- 電腦語音合成可錄放語音20秒。
- 適用於安全警戒、語音導引、警告告知等場所。
- 內藏放大器及喇叭，可直接將語音擴大，音量可調整。

### 電氣規格

- 使用電源：DC 11-15V
- 觸發模式：NO/NC乾接點觸發(可選擇)
- 錄放語音：20秒
- 錄音方式：內藏麥克風，可直接錄音
- 內藏四種警報音效可選擇(防盜警報音、嗶嗶..急促音、火災警報音、來客叮咚音)
- 消耗電流：待機60mA，動作500mA (最大音量時)
- 內藏麥克風及放大器(音量可調)
- 具動作輸出乾接點
- 外型尺寸：128Ø x40<sup>H</sup> mm(含底座)

警戒用




警告用



警告用



導引用



# 時間延遲設定控制器

## LK-D01

安全門，門禁警戒設定



### 電氣規格

- 使用電源：DC11~15V
- 觸發模式：NO/NC乾接點
- 警報觸發：5/10/15/20/25/30/35/40秒  
8段可選擇
- 內藏警報蜂鳴器
- 警報輸出接點：Relay 1a, 1b