

- 支援HDCVI、CVBS、HDTV、AHD影像訊號輸入
- 自動偵測HDCVI/AHD /TVI/CVBS/IP訊號
- IP Camera最高可支援500萬畫素
- HDMI與VGA影像同步輸出，最高解析度1920*1080
- 可裝置顆1硬碟，最大支援8TB
- 聲音: 4/8/16 輸入 / 1 輸出
- 警報: 4/8/16 輸入 / 3 輸出



型 號		DHI-XVR5104HE / 5108HE / 5116HE
系統	主處理器	嵌入式微處理器
	操作系統	嵌入式Linux作業系統
影像	影像輸入	4 / 8 / 16CH
	HDCVI	1080P、720P HDCVI Camera
	IP影像輸入	4CH: 4+2 / 8CH: 8+4 / 16CH: 16+8 up to 5Mp
	影像輸出	HDMI×1、VGA×1(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768)
	即時分割畫面	4CH: 1、4、6 / 8CH: 1、4、8、9、16 / 16CH: 1、4、8、9、16、25
聲音	輸入 / 輸出	4 / 8 / 16 RCA輸入 / 1 RCA輸出
	語音雙向對講	支援
錄影	影像/聲音壓縮格式	H.264+ / H.264
	錄影解析度	1080P、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF
	錄影速度(主碼流)	1080P(1~15fps) 1080N、720P、960H、D1、HD1、BCIF、CIF、QCIF(1~25/30fps)
	輔碼流	D1、CIF、QCIF(1~25/30fps)
	位元率	32~6144Kbps
	錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影
	錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘)，事件前錄影1~30秒，事件後錄影10~300秒
警報	警報輸入 / 輸出	4/8/16 input / 3 output
回放 & 備份	回放分割畫面	4CH: 1、4 / 8CH: 1、4、9 / 16CH: 1、4、9、16
	影像回放搜尋模式	日期 / 時間 / 位移 / 警報 / 智慧搜尋
	備份方式	USB隨身碟、網路備份
網路功能	RJ45網路功能	4/8CH: 1 RJ-45port (100M) / 16CH:1 RJ-45port (1000M)
	連線模式	HTTP、IPv4/IPv6、TCP/IP、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter
	最多上線人數	128位使用者
	手機監控功能	iPhone、iPad、Android
儲存	內部硬碟	1 SATA，最大支援8TB
其他	電源供應	DC12V 2A
	電源功耗	10W(無硬碟)
	工作環境	-10 C ~ +55 C / 10%~90%RH / 86~106kpa
	尺寸(W D H)	Mini 1U · 325mm×255mm×55mm
	重量	1.45KG(無硬碟)